



Frank Dehler Werbung & Marketing

Im Nussbaumboden 7 79379 Müllheim Tel. 07631/799821 info@cat-idea.de

Problemlösung gegen wackelnde Toilettensitze

Ein häufiges Ärgernis ist die sich immer wieder lockernde Befestigung der Toilettensitze. Schuld daran ist die mangelhafte Führung in den beiden Löchern in der Keramikschüssel, wodurch sich die Verschraubung lösen kann.

Für die gängigste Version (Durchführungslöcher \varnothing 15 mm und M6-Gewindestange) biete ich eine einfache, dauerhafte und preiswerte Lösung an.

Für € 7,50 incl. Versandkosten haben Sie dieses Problem ein für alle Mal gelöst.



Die Befestigung eines Toilettensitzes sieht in etwa so aus (Abb. 1). Bei Absenkautomatik ist das relevante Teil (Gewindestange M6) identisch.

Demontieren Sie den Sitz und schrauben evtl. auch Brille und Deckel von den Befestigungsglaschen ab. Prüfen Sie bitte vor Bestellung, ob die Durchführung einen Durchmesser von 15 mm hat. Die weißen Kunststoffhülsen werden nun so auf den beiden Gewindestangen verschraubt, dass sie oben und unten bündig mit dem Keramik abschließen. Sie stecken die Befestigungsteile in die Löcher, wo sie "satt" sitzen werden. Dann drehen Sie die Unterlegscheiben mit der Kunststoffseite gegen das Keramik gerichtet auf die Gewindestange und anschließend die Muttern*. Diese können Sie mit einem 10er Rohrschlüssel leicht anziehen. Dann werden Sitz und Brille angeschraubt, ausgerichtet und festgezogen. Das sieht dann so aus wie auf Abb. 2, wobei die Teile natürlich schon in den vorgesehenen Löchern stecken.



Auf Abb. 3 sehen Sie die Einzelteile. Der Rohrschlüssel gehört nicht zum Lieferumfang. Es muss kein besonders hochwertiges Werkzeug sein. Man bekommt es im Baumarkt unter € 10,-. Eine begrenzte Menge habe ich am Lager. Man kann den Schlüssel für € 6,- auch mitbestellen (solange Vorrat reicht).



Bei Interesse senden Sie bitte eine E-mail an

info@cat-idea.de

Sie erhalten dann eine Rechnung als PDF und überweisen bitte den Rechnungsbetrag. Sofort nach Eingang geht das Set als Großbrief an Sie zur Post.

* Bitte nur diese Muttern verwenden, auf keinen Fall selbstsichernde Muttern nehmen, da eine Demontage dadurch evtl. erschwert würde.